

Symbolerklärungen in der Bedienungsanleitung

(A) Allgemein Warnung & Sicherheitshinweise

1	 oder 	Bedienungsanleitung lesen!
2		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
3		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
4		So Verhalten Sie sich richtig
5		Warn und Sicherheitshinweise beachten!
6		Warnung Stromschlaggefahr!
7		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
8		Vorsicht Explosionsgefahr!
9		Schutzhandschuhe tragen!
10		Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
11		Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
12		Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/ Akkus!

(B) Verwendung der Leuchten

1		Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet
2		Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trocknen und geschlossenen Räumen geeignet


(C) Schutzart & Schutzklasse

1		Kein Schutz gegen Wasser!
2		Spritzwassergeschützt
3		Witterungsbeständig
4		Schutzklasse I
5		Schutzklasse II
6		Schutzklasse III

(D) Elektro Begriffe

1		Volt (Wechselspannung)
2		Volt (Gleichspannung)
3		Ampere (Strom)
4		Watt (Wirkleistung)
5		Hertz (Frequenz)


(E) Für externe Netzteile

1	 oder 	Energieeffizienz externer Netzteile V/ VI
2		Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
3		Unabhängiges Betriebsgerät
4		Polarität des Netzanschlusses
5		SMPS (Switch mode power supply) (Schaltnetzteil)
6		USB Anschluss Kontakt P1 Plus-Polarität Kontakt P4 Minus-Polarität
7	ta	Ambient Temperatur
8	tc	Maximale Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt
9	CV	Constant Voltage
10	SELV	Safety extra low voltage
11		Trennbarer Netzadapter


(F) Prüfinstitut

1		DEKRA GS-geprüft
2		TÜV SÜD/ GS-geprüft
3		SGS GS-geprüft

(G) Schalten, Dimmen etc.

1		Schaltzyklen
2		LED- Lebensdauer
3		3-stufig dimmbar
4		Diese Leuchte ist über das Touchpanel dimmbar. Sie ist nicht geeignet für vorgeschaltete Dimmer und elektronische Schalter
5		Diese Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter
6		Falls das Leuchtenglas defekt ist, muss die Leuchte sofort außer Betrieb gesetzt werden

(H) Leuchtmittel

1		Leuchtmittel nur in trockener Umgebung einsetzen
2		Inklusive LED Leuchtmittel
3		Inklusive LED Filament Leuchtmittel
4		Abmessung des Leuchtmittel
5		Fassung
6		60% der Leuchtstärke werden nach weniger als 1 Sekunde erreicht
7		Ausstrahlwinkel
8	Ra	Farbwiedergabeindex
9	K	Kelvin (Farbtemperatur)
10	lm	Lumen (Lichtstrom)

(I) Leuchten mit Bewegungsmelder

1		Erfassungsbereich: max. 12m
2		Erfassungswinkel Wandmontage : 150°
3		Erfassungswinkel Deckenmontage : 360°